

Tutorial de marco

Resumen

Para mas información vea [tutoriales básicos](#), [creación básica de objetos](#) y [trabajo con relojes](#).

Las propiedades de los objetos como: posiciones, escalas y rotación son almacenadas en la estructura `orxFrame`.

Estos marcos estan juntos en la jerarquia de gráficos, lo que significa que las propiedades del marco padre afectarán las propiedades de sus hijos.

En este tutorial, tenemos 4 objetos que serán vinculados a un padre en común ¹⁾ y un quinto sin padre.

Los dos primeros hijos son creados usando las propiedades de objetos de la configuración `ChildList` mientras que los otros dos son creados y vinculados desde el código (por propósitos didácticos).

El objeto padre invisible seguira el puntero del ratón. Las teclas "SHIFT IZQUIERDA" y "CONTROL IZQUIERDA" cambiarán la escala arriba y abajo del objeto padre, mientras que el click "IZQUIERDO" y "DERECHO" lo harán rotar.

Todas estas transformaciones afectaran a los 4 hijos.

Esto nos muestra una forma fácil de crear grupos de objetos complejos y transformar sus propiedades (posición, escala, rotación, velocidad...) fácilmente.

Detalles

Como en el [tutorial anterior](#), comenzamos cargando nuestro fichero de configuración y creando la vista.

```
orxConfig_Load("../03_Frame.ini");  
  
orxViewport_CreateFromConfig("Viewport");
```

Luego creamos nuestro objeto padre.

```
pstParentObject = orxObject_CreateFromConfig("ParentObject");
```

Definimos en el fichero de configuración `ParentObject` para nuestro objeto padre

```
[ParentObject]  
ChildList = Object3 # Object4
```

Así cuando creamos nuestro objeto padre, los dos hijos ²⁾ son además *automagicamente* creados y vinculados.

Esto podiamos haberlo hecho en el fichero de configuración, pero para propósitos de aprendizaje, crearemos y vincularemos los otros dos objetos en el código.

```
orxOBJECT *pstObject;  
orxObject_CreateFromConfig("Object0");  
pstObject = orxObject_CreateFromConfig("Object1");  
orxObject_SetParent(pstObject, pstParentObject);  
pstObject = orxObject_CreateFromConfig("Object2");  
orxObject_SetParent(pstObject, pstParentObject);
```

El Object0 es nuestro objeto estático: el único que no estará vinculado a nuestro ParentObject (Objeto padre).

Note que cuando creamos y vinculamos manualmente los objetos en el código, es nuestro deber borrarlos luego. En el caso del Object3 y Object4 serán automáticamente eliminados cuando ParentObject sea eliminado.

We then create a 100Hz clock and register our Update function to it. This function is where we'll manage the inputs to scale/rotate the ParentObject and make sure it'll follow our mouse cursor.

```
pstClock = orxClock_Create(orxF(0.01f), orxCLOCK_TYPE_USER);  
  
orxClock_Register(pstClock, Update, orxNULL, orxMODULE_ID_MAIN,  
orxCLOCK_PRIORITY_NORMAL);
```

Let's now have a look to our Update function.

First, we make sure we can find the position in our world space that corresponds to our mouse cursor in the screen space.

We then copy our ParentObject Z coordinate (ie. we keep the same depth as before) over it and we finally set it back on our ParentObject.

```
if(orxRender_GetWorldPosition(orxMouse_GetPosition(&vPosition), &vPosition))  
{  
    orxVECTOR vParentPosition;  
    orxObject_GetWorldPosition(pstParentObject, &vParentPosition);  
    vPosition.fZ = vParentPosition.fZ;  
    orxObject_SetPosition(pstParentObject, &vPosition);  
}
```

The only thing left to do is to apply scale and rotation according to our inputs.

In our case, we defined the following inputs in `03_Frame.ini`: RotateLeft, RotateRight, ScaleUp and ScaleDown.

Let's see how we handle them. First, the rotations.

```
if(orxInput_IsActive("RotateLeft"))  
{  
    orxObject_SetRotation(pstParentObject,  
orxObject_GetRotation(pstParentObject) + orxF(-4.0f) * _pstClockInfo->fDT);  
}  
if(orxInput_IsActive("RotateRight"))  
{
```

```

    orxObject_SetRotation(pstParentObject,
    orxObject_GetRotation(pstParentObject) + orx2F(4.0f) * _pstClockInfo->fDT);
}

```

And now, the scales.

```

if(orxInput_IsActive("ScaleUp"))
{
    orxObject_SetScale(pstParentObject, orxVector_Mulf(&vScale,
    orxObject_GetScale(pstParentObject, &vScale), orx2F(1.02f)));
}
if(orxInput_IsActive("ScaleDown"))
{
    orxObject_SetScale(pstParentObject, orxVector_Mulf(&vScale,
    orxObject_GetScale(pstParentObject, &vScale), orx2F(0.98f)));
}

```



That's all! Our ParentObject will be updated and all his children with it.

NB:

- We could have used config values instead of constants for the rotation and scale values. This way, we could change them without having to recompile and even update them in real time by pressing BackSpace.³⁾
- As we use the clock's DT for the rotations, they will benefit from time consistency⁴⁾. Unfortunately, that won't be the case for the scales. (Which is usually something we really don't want!)

Recursos

Código fuente: [03_Frame.c](#)

Fichero de configuración: [03_Frame.ini](#)

¹⁾

un objeto vacío, sin contenido visual

²⁾

Object3 y Object4

³⁾

default key in orx's launcher for config reload

⁴⁾

they won't depend on frame rate and they will be time-stretchable

From:

<https://wiki.orx-project.org/> - **Orx Learning**

Permanent link:

<https://wiki.orx-project.org/es/orx/tutorials/frame?rev=1252688742>

Last update: **2017/05/30 00:50 (8 years ago)**



